





OW

**PROFI
TEAM**[®]**OTTO WOLFF**

Lichtdurchlässige Stegplatten Produktübersicht

**PLEXIGLAS RESIST**[®]
Stegdoppelplatten**DIE
ROBUSTE****PLEXIGLAS RESIST**[®]
Stegvierfachplatten**DIE
WOHLIGE****PLEXIGLAS HEATSTOP**[®]
Stegplatten**DIE
KÜHLE****PLEXIGLAS ALLTOP**[®]
Stegplatten**DIE
EDLE****MAKROLON**[®]
Stegplatten

Für die Überdachung von Terrasse, Carport,
Wintergarten, Hof, Pergola oder Hauseingang.

Für jede Anforderung finden Sie hier das
richtige Stegplattenmaterial.


Lieferung und Beratung durch:


PLEXIGLAS RESIST® ist die Robuste unter den Stegplatten.
Hagel, Sturm und Eis können ihr nichts anhaben.
Sie besteht aus einem speziell verstärkten Acrylglas.

PLEXIGLAS RESIST® SDP 8



DIE ROBUSTE






	Plattenbreite (mm)	Plattendicke (mm)	Plattenlänge (mm)							Lichtdurchlässigkeit %	UV-absorbierend	
			2000	2500	3000	3500	4000	5000	6000			7000
 SDP 8 farblos, glatt	1200	8	•	•	•	•	•	•	•	•	84	3

PLEXIGLAS RESIST® SDP 16



DIE ROBUSTE



	Plattenbreite (mm)	Plattendicke (mm)	Plattenlänge (mm)							Lichtdurchlässigkeit %	UV-absorbierend	
			2000	2500	3000	3500	4000	5000	6000			7000
 SDP 16 farblos glatt, no drop	980 / 1200	16	•	•	•	•	•	•	•	•	86	3
 SDP 16 farblos einseitige C-Struktur (lichtstreuend durchscheinend)	980 / 1200	16	•	•	•	•	•	•	•	•	85	3
 SDP 16 weiß glatt	980 / 1200	16	•	•	•	•	•	•	•	•	74	3



Durch die patentierte „NO DROP“-Beschichtung fließt Regenwasser rückstandsfrei ab. Das Dach wird dabei von normalem Staub und Schmutz gereinigt.

° Die Garantiebestimmungen basieren auf der fachgerechten Verlegung und den aufgeführten Materialvoraussetzungen.



Weitere Informationen finden Sie in den Produktprospekten und im Zubehör-Spezialprospekt.


PLEXIGLAS ALLTOP® Stegplatten: Klare Sicht zu allen Zeiten. Durch die ALLTOP-Veredelung und den extrabreiten Stegabstand von 64 mm erreichen selbst bei schlechtem Wetter 91 % des Tageslichts den Innenraum. Außerdem sind die Platten UV-durchlässig für das volle Spektrum der Sonnenstrahlen.

PLEXIGLAS ALLTOP® SDP 16/64



DIE EDLE



	Plattenbreite (mm)	Plattendicke (mm)	Plattenlänge (mm)							Lichtdurchlässigkeit %	UV- absorbierend	
			2000	2500	3000	3500	4000	5000	6000			7000
 SDP 16 farblös glatt	980 / 1200	16	•	•	•	•	•	•	•	•	91	-

PLEXIGLAS RESIST®

Stegplatten aus speziell verstärktem Acryl




PLEXIGLAS RESIST® Stegvierfachplatte ist hoch wärmedämmend und robust. Das speziell verstärkte Acrylglas garantiert für eine außerordentliche Schlagfestigkeit, Hagelfestigkeit und Robustheit.


PLEXIGLAS RESIST® S4P 32




DIE WOHLIGE



	Plattenbreite (mm)	Plattendicke (mm)	Plattenlänge (mm)							Lichtdurchlässigkeit %	UV- absorbierend	
			2000	2500	3000	3500	4000	5000	6000			7000
 S4P 32 farblös glatt, no drop	1230	32	•	•	•	•	•	•	•	•	76	3
 S4P 32 farblös einseitige C-Struktur (lichtstreuend durchscheinend)	1230	32	•	•	•	•	•	•	•	•	74	3
 S4P 32 weiß glatt	1230	32	•	•	•	•	•	•	•	•	64	3

 Durch die patentierte „NO DROP“-Beschichtung fließt Regenwasser rückstandsfrei ab. Das Dach wird dabei von normalem Staub und Schmutz gereinigt.

 Allseitige „NO DROP“-Beschichtung, d.h. auf beiden Oberflächen und in den Kammern. Dadurch keine Tropfenbildung, praktisch unsichtbares Kondensat und somit gesteigerte Lichtdurchlässigkeit.

° Die Garantiebestimmungen basieren auf der fachgerechten Verlegung und den aufgeführten Materialvoraussetzungen.

Weitere Informationen finden Sie in den Produktprospekten und im Zubehör-Spezialprospekt.

PLEXIGLAS HEATSTOP® Stegplatten schützen vor der Hitze der Sonne und sorgen für angenehme Temperaturen. Unter einem Dach aus PLEXIGLAS HEATSTOP® heizt sich die Luft um bis zu 60% weniger auf. Die HEATSTOP-Vergütung in opaler Ausführung bewirkt eine besonders gleichmäßige Lichtstreuung und schafft damit eine angenehme Helligkeit und wohnliche Atmosphäre unter den Platten.


Die neue PLEXIGLAS HEATSTOP® TRANSPARENT hat eine attraktive grau-transparente Farbe und bietet damit guten Durchblick.

PLEXIGLAS HEATSTOP® SDP 8



DIE KÜHLE

	Plattenbreite (mm)	Plattendicke (mm)	Plattenlänge (mm)							Lichtdurchlässigkeit %	UV-absorbierend	
			2000	2500	3000	3500	4000	5000	6000			7000
SDP 8 weiß, glatt, durchscheinend	1200	8	•	•	•	•	•	•	•	•	62	3




PLEXIGLAS HEATSTOP® SDP 16



DIE KÜHLE

	Plattenbreite (mm)	Plattendicke (mm)	Plattenlänge (mm)							Lichtdurchlässigkeit %	UV-absorbierend	
			2000	2500	3000	3500	4000	5000	6000			7000
SDP 16 weiß, glatt, durchscheinend	980 / 1200	16	•	•	•	•	•	•	•	•	50	3




PLEXIGLAS HEATSTOP® S4P 32



DIE KÜHLE

	Plattenbreite (mm)	Plattendicke (mm)	Plattenlänge (mm)							Lichtdurchlässigkeit %	UV-absorbierend	
			2000	2500	3000	3500	4000	5000	6000			7000
S4P 32 weiß, glatt, durchscheinend	1230	32	•	•	•	•	•	•	•	•	40	3
NEU S4P 32 transparent - grau	1230	32	•	•	•	•	•	•	•	•	45	3





Durch die patentierte „NO DROP“-Beschichtung fließt Regenwasser rückstandsfrei ab. Das Dach wird dabei von normalem Staub und Schmutz gereinigt.










° Die Garantiebestimmungen basieren auf der fachgerechten Verlegung und den aufgeführten Materialvoraussetzungen.

Weitere Informationen finden Sie in den Produktprospekten und im Zubehör-Spezialprospekt.

MAKROLON® Stegplatten sind extrem schlagzäh und bruchfest und damit sehr anwenderfreundlich. Das geringe Eigengewicht erleichtert die Montage und erlaubt eine leichte filigrane Unterkonstruktion. Die Stegdrei-, vier- und sechsfachplatten erfüllen zudem hohe Anforderungen in der Wärmedämmung und sorgen somit für ein angenehmes Klima. Die Longlife-Vergütung schützt die Oberfläche vor Verwitterung und macht sie UV-undurchlässig.

MAKROLON®



	Plattenbreite (mm)				Plattendicke (mm)	Plattenlänge (mm)							Lichtdurchlässigkeit %	UV-absorbierend	
	980	1050	1200	2100		2000	2500	3000	3500	4000	5000	6000			7000
 SDP 6/2100 farblos		•		•	6	•	•	•	•	•	•	•	•	77	3
 SDP 8/2100 farblos		•		•	8	•	•	•	•	•	•	•	•	81	3
 S4P 10/2100 farblos		•		•	10	•	•	•	•	•	•	•	•	68	3
 S3P 16 farblos	•		•	•	16	•	•	•	•	•	•	•	•	75	3
 S3P 16 weiß	•		•		16	•	•	•	•	•	•	•	•	51	3
 S6P 16 farblos	•		•	•	16	•	•	•	•	•	•	•	•	59	3
 S6P 16 weiß	•		•	•	16	•	•	•	•	•	•	•	•	42	3
 S6P 20 farblos	•		•	•	20	•	•	•	•	•	•	•	•	58	3
 S6P 20 weiß	•		•	•	20	•	•	•	•	•	•	•	•	45	3



Die Longlife-Vergütung schützt die Oberfläche vor Verwitterung und wird deshalb für Außenanwendungen grundsätzlich empfohlen.

° Die Garantiebestimmungen basieren auf der fachgerechten Verlegung und den aufgeführten Materialvoraussetzungen.

Weitere Informationen finden Sie in den Produktprospekten und im Zubehör-Spezialprospekt.

Welches Produkt wofür:

	PLEXIGLAS RESIST®	PLEXIGLAS ALLTOP®	PLEXIGLAS HEATSTOP®	MAKROLON®
Material ▶	verstärktes Acryl	UV-durchlässiges Acryl	verstärktes reflektierendes Acryl	Polycarbonat
Brandverhalten ▶	B2 DIN 4102	B2 DIN 4102	B2 DIN 4102	B1 DIN 4102 (6-10 mm Dicke)
max. Dauergebrauchstemperatur ▶	70° C	70° C	70° C	- 40° bis +115° C
Hagelfestigkeit ▶	sehr gut	gut	sehr gut	gut
Lichtdurchlässigkeit in % ▶	SDP 8: 84 % SDP 16: 74 % - 86 % S4P 32: 64 % - 76 %	SDP 16: 91 %	SDP 8 weiß: 62 % SDP 16 weiß: 50 % S4P 32 weiß: 40 % S4P 32 transparent-grau: 45 %	42 % - 81 %
Ug-Wert (W/m² K) ▶	SDP 8: 3,4 SDP 16: 2,5 S4P 32: 1,6	SDP 16: 2,5	SDP 8: 3,4 SDP 16: 2,5 S4P 32: 1,6	SDP 6: 3,3 SDP 8: 3,3 S3P 16: 2,4 S4P 10: 2,5 S6P 16: 1,8 S6P 20: 1,67
Schlagfestigkeit ▶	sehr gut	gut	sehr gut	sehr gut
UV-Beständigkeit ▶	sehr gut	sehr gut	sehr gut	gut
Langlebigkeit ▶	sehr gut	sehr gut	sehr gut	gut
Anwendungsgebiete ▶	Terrassen Carports Wintergärten Balkonabdeckungen Pergola	Terrassen Carports Wintergärten Balkonabdeckungen Pergola	Terrassen Carports Wintergärten Balkonabdeckungen Pergola	Pergola Carports Industrierverglasung Terrassenabdeckungen Sheddächer Balkonabdeckungen
Garantie ▶	10 Jahre Herstellergarantie °	10 Jahre Herstellergarantie °	10 Jahre Herstellergarantie °	10 Jahre Herstellergarantie °
Beschreibung ▶	PLEXIGLAS RESIST® ist die Robuste unter den Stegplatten. Dem speziell verstärktem Acrylglas können Hagel, Sturm und Eis nichts anhaben.	PLEXIGLAS ALLTOP® bietet klare Sicht zu allen Zeiten. Die ALLTOP-Veredelung und der extra-breite Stegabstand sorgen für maximale Lichtdurchlässigkeit. Die Platten sind UV-durchlässig.	PLEXIGLAS HEATSTOP® Stegplatten schützen vor der Hitze der Sonne und sorgen für angenehme Temperaturen. Die Platten sind witterungsbeständig und schlagzäh.	MAKROLON® - Stegplatten sind extrem schlagzäh und bruch-sicher. Sie haben eine sehr gute Transparenz und die Longlife-Vergütung schützt die Oberfläche vor Verwitterung.

Wir empfehlen für die sichere und fachgerechte Verlegung aller Stegplatten die bewährten **ALWO®** Profile.



° Die Garantiebestimmungen basieren auf der fachgerechten Verlegung und den aufgeführten Materialvoraussetzungen.